

GASLET

NEMMERE KAN DET IKKE VÆRE!

Brugsanvisning til GASLET



Dansk design - Dansk produceret!

Montering af nyere regulatortype:

- Tag forseglingen af flaskeventilen.
- Luk for regulatoren (regulatoren skal være lukket ved montering).
- Regulatoren er lukket, når teksten "OFF" vender opad.



fig.1



fig.2



fig.3

- Træk den sorte ring opad (fig.1) og anbring regulatoren på flaskeventilen.
- Før **GASLET** ind under bærehåndtaget og placer enden af gafflen midt på kraven (fig.2).
- Løft op i **GASLET**, indtil der høres et "klik". Regulatoren er nu korrekt monteret.
- Løft evt. flasken i regulatorens top, for at kontrollere korrekt montering.

Afmontering:

- Placér **GASLET** på bærehåndtaget og tryk ned (fig.3).

GASLET

NEMMERE KAN DET IKKE VÆRE!

Brugsanvisning til GASLET



Dansk design - Dansk produceret!

Montering af ældre regulatorstype:

- Tag forseglingen af flaskeventilen.
- Luk for regulatoren på toppen (regulatoren skal være lukket ved montering).
- Regulatoren er lukket, når vippeafbryderen vender, så flammesymbolet ikke er synligt.
- Tag om regulatoren med begge hænder, og med låseringen hævet mest muligt presses regulatoren ned over flaskeventilen, som vist neden for (fig.1).



fig.1



fig.2



fig.3

- Før **GASLET** ind under bærehåndtaget som vist oven for (fig.2).
- Løft op i **GASLET**, indtil der høres eller føles et klik.
- Tag om regulatoren - uden at løfte i låseringen - og træk opad.
- Løsner regulatoren sig, er monteringen ikke korrekt udført og må gentages.

Afmontering:

- Placér **GASLET** på bærehåndtaget og tryk ned (fig.3).